

1. Unieke identificatie van het producttype:

Panieksloten overeenkomstig DIN EN 1125/BS EN 1125

2. Type-, charge- of serienummer dan wel een ander kenmerk voor de identificatie van het bouwproduct overeenkomstig Artikel 11, paragraaf 4, BauPVo:

Meerpunts paniekvergrendelingen voor enkele deuren	
Sluitingstype	Certificaat van bestendigheid van de prestaties
multisafe 870, multitronic 881 – type 8/11	1309-CPR-0422 0086-CPR-746195
autosafe 833P, autotronic 834P – type 4	
autosafe 833P/ autotronic 834P als oplossing voor kleuterscholen – type 4	
autosafe 837P – type 10	
autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx – type 10	
multisafe 871 (paniek insteekslot)	
Panik-Mehrfachverriegelungen voor dubbele deuren	
autosafe 833P, autotronic 834P – type 4	1309-CPR-0422 0086-CPR-746195
autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx – type 10	
multisafe 870, multitronic 881 – type 8	
Tegenslotkast MPGxxx, MPWxxx, MPWxxx mit Stangenversatz, MPXxxx	
Tegenslotkast MPB65 xxx	
Tegenslotkast multisafe 870, MPxxx + MAUxxx + MAOxxx	

3. Beoogd gebruik volgens de producent of het beoogde gebruik van het bouwproduct overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie:

**Slot voor nooduitgangen met horizontale bedieningsstang,
voor enkele en dubbele deuren in nooduitgangen en in vluchtwegen**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactgegevens van de producent overeenkomstig Artikel 11, paragraaf 5, BauPVo:

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus

5. Naam en contactgegevens van de evt. gevolmachtigde die opdracht heeft om de taken overeenkomstig Artikel 12, paragraaf 2 uit te voeren:

N.N.

6. Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het bouwproduct conform Bijlage V BauPVo:

conformiteitssysteem 1

7. Het PIV Velbert met de DAKKS accreditatie nr. 1309 heeft overeenkomstig de vereisten van EN 1125:2008-04 de typekeuring uitgevoerd en de bestendigheid van de prestaties conform Systeem 1 beoordeeld en geverifieerd, alsook het keuringsverslag uitgevaardigd.

8. Europese Technische Beoordeling

niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijgavefunctie: (voor deuren in vluchtwegen)		DIN EN 1125:2008 BS EN 1125:2008
4.1.2 Vrijgaveduur	≤ 1 sec.	
4.1.3 Aanbrenging van het paniekslot	Geschikt voor montage in de deur	
4.1.5 Uitstekende hoeken en randen	≥ 0,5 mm	
4.1.7 Dubbele deur	geslaagd	
4.1.9 Inbouw van de paniekstang	Z ≤ 150 mm	
4.1.10 Effectieve lengte van de paniekstang	X ≥ 60% van de breedte van de opening	
4.1.11 Overstaande rand van de paniekstang	Categorie 1; W ≤ 150 mm / categorie 2; W ≤ 100 mm	
4.1.12 Eindpunt van de paniekstang	De paniekstang steekt op geen enkel punt buiten de steunarmen uit	
4.1.13 Drukoppervlak van de greep	V ≥ 18 mm	
4.1.14 Teststaaf	geslaagd	
4.1.15 Vrije ruimte van het deuropervlak	R ≥ 25 mm	
4.1.16 Bereikbare tussenruimte	> 20 mm	
4.1.17 Vrije beweging van de deur	geslaagd	
4.1.18 Naar boven verlopende schuifgrendel	niet van toepassing	
4.1.20 Contrasluiting	geslaagd	
4.1.21 Afmeting van de contrasluitingen	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm	
4.1.23 Massa en afmetingen van de deur	833P, 834P, - voor kleuterscholen, 837P, 870 Type 8/11, 881 Type 8/11, 871, Tegenslotkast 870, MPxxx + MAUxxx + MAOxxx, Tegenslotkast p MPB65xxx: Gewicht ≤200 kg, hoogte ≤4000 mm, breedte ≤1320 mm 835P, 836P, -xxx, Tegenslotkast MPWxxx, - mit Stangenversatz, MPGxxx, MPXxxx: Gewicht ≤400 kg, hoogte ≤4000 mm, breedte ≤1320 mm	
4.1.24 Geïnstalleerde buitentoegang	geslaagd	
4.2.2 Vrijgavekrachten	≤ 80 N bij onbelaste deur, en ≤ 220 N bij met 1.000 N belaste deur	
4.2.7 Veiligheidsvereisten	Categorie 2	
Continue functionaliteit met het oog op de vrijgavefunctie (voor afgesloten deuren in vluchtwegen)		
4.1.4; 4.2.9 Corrosiebestendigheid	Categorie 3; 96 h	
4.1.6 Temperatuurbereik	De bedieningskrachten bedragen bij -10°C en bij +60°C niet meer dan 50% boven het niveau bij +20°C	
4.1.19; 4.2.6 Afdekkingen voor schuifgrendels	niet van toepassing	
4.1.22 Smering	Om de 20.000 cycli benodigd (voor klasse A en B deuren)	
4.2.3 Sluitkracht	≤ 50N	
4.2.4 Continue functionaliteit	Categorie 7: 200.000 cycli	
4.2.5 Weerstand tegen misbruik van de horizontale drukstang	1.000 N	
4.2.6 Weerstand tegen misbruik van de schuifgrendel	niet van toepassing	
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Afsluitende keuring	≤ 80 N bij onbelaste deur, en ≤ 220 N bij met 1.000 N belaste deur	
Vermogen tot zelfstandig sluiten C (van branddeuren of rookwerende deuren in vluchtwegen)		
4.2.3 Sluitkracht	≤ 50N	
Continue functionaliteit met het oog op het vermogen tot zelfstandig sluiten C ten opzichte van veroudering en kwaliteitsverlies (van branddeuren of rookwerende deuren in vluchtwegen)		
4.2.4 Levensduur	Categorie 7: 200.000 cycli (voor klasse A en B deuren)	
4.2.3 Sluitkracht	≤ 50N	

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandweerstand E (afsluiting ruimte) en I (warmte-isolatie) (voor gebruik bij branddeuren)		
4.1.8 Bijlage B, geschiktheid van het paniekslot voor gebruik bij branddeuren – aanvullende vereisten	Klasse B: geschikt <ul style="list-style-type: none"> ▪ multisafe 870 type 8, type 11 ▪ multitronic 881 type 8, type 11 ▪ autosafe 833P type 4, autotronic 834P type 4 ▪ autosafe 837P type 10 ▪ multisafe 871 ▪ Tegenslotkast MPGxxx, MPWxxx, MPWxxx mit Stangenversatz, MPXxxx Klasse 0: niet getest <ul style="list-style-type: none"> ▪ autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx ▪ autosafe 833P type 4 als oplossing voor kleuterscholen ▪ autotronic 834P type 4 als oplossing voor kleuterscholen ▪ multisafe 870 type 8, multitronic 881 type 8 bij dubbele deuren in combinatie met tegenslot multisafe 870, MPxxx + MAUxxx + MAOxxx ▪ Tegenslotkast MPB65 xxx 	DIN EN 1125:2008 BS EN 1125:2008
Controle gevaarlijke stoffen		
4.1.25 Gevaarlijke stoffen	De in dit product gebruikte materialen bevatten geen gevaarlijke stoffen. Ze scheiden evenmin schadelijke stoffen af in een mate die de betreffende grenswaarden van overeenkomstige Europese milieunormen of richtlijnen te boven gaat.	

10. Het onder punt 2 beschreven product voldoet aan de opgenoemde vereisten van paragraaf 9.

Verantwoordelijk voor de opstelling van deze prestatieverklaring is uitsluitend de producent conform punt 4.

Andreas Fuhr, Directeur/Eigenaar
 (Naam van de ondertekenende persoon en functie in de onderneming)

Heiligenhaus, 24.07.2023

.....
 (Plaats en datum van uitgave)



.....
 (Handtekening)