

## ( multisafe 856

### Verrouillage multipoint à relevage de béquille en fouillot de 28 mm pour des profilés PVC étroit.

#### Descriptif

La fabrication de portes secondaires et de portes fenêtre se fait de plus en plus avec des profilés de fenêtre, qui ne permet pas le montage de garniture extérieur vu la faible largeur. En raison de cette petite place entre le recouvrement et l'arrière du renfort de l'ouvrant, une serrure en fouillot de 28 mm et 16 mm derrière l'axe peut cependant être montée. Cette solution vous est offerte par notre nouvelle version de verrouillage multipoint 856.

#### Données techniques

- Fouillot de 28 mm
- 16 mm derrière fouillot
- Entraxe 92 mm
- Carré de 8 mm
- Hauteur de poignée: 1.020 mm
- Tête plate de 16 x 2.170 mm
  - Finition FUHR-Silver
- Sortie du pêne dormant de 14 mm
  - Ne nécessite aucun usinage dans le renfort pour le type 1 de verrouillage (4 rouleaux)
- Type de verrouillage:
  - Type 1 avec 4 rouleaux
  - Type 3 avec 2 crochets acier et 2 rouleaux
- Avec crantage pour un montage optimal de rallonges
- Coffre central en acier de très grande qualité
- Montage avec toutes les garnitures du marché
- Réversible gauche/droite par retournement du pêne ½ tour sans outil.

#### Fonctionnement

Le verrouillage se fait par le relevage de la béquille. Les rouleaux et le pêne dormant se verrouillent ainsi que les crochets en fonction de type de verrouillage. Avec un tour de clé la serrure est complètement sécurisée.

Le déverrouillage du pêne dormant se fait par la clé et par la manœuvre de la béquille les autres points de verrouillage se libèrent.

