

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.612.01

Uitgegeven op: 20-06-2022



## Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG  
Carl Fuhr Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
T: +49 (0) 2056 5920  
E: info@fuhr.de  
I: www.fuhr.de



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### sluit set

geleverd onder logo / merk:

### FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### type 3/4/10/11 - SKG3

RFHS xxxx + RFHSZ 13517 + RCHSZ 14382 + RCHSZ 57991

RFHS xxxx + RFHSZ 13517 + RJVH xxxx Z

RL xxxx(ZG)

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

## 1. PRODUCT

sluit set

## PRODUCTSOORT

schootvanger

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bediening:                | N.v.t.   |
| Uitvoering:               | hoofdsluitkom en bijkomende sluitkom met sluitplaat  |
| Systeem:                  | hoofdsluitkom: dubbel sparing t.b.v. dag-/ en nachtblokschoot<br>bijkomende sluitkom: enkele verstelbare sparing t.b.v. bijkomende haakschoot  |
| Materiaal:                | sluitplaat: staal verzinkt<br>kom: zamak   |
| Afmeting:                 | sluitplaat (dubbel): 220x24x3,0 mm<br>hoofdsluitkom: 200x24x22 mm<br>bijkomende sluitkom: 120x24x18,5 mm   |
| Bevestiging:              | hoofdsluitkom:<br>5 punts, toepassing<br>klasse 2: 2 schroeven 4x40 mm schuin, 3 schroeven 4x30 mm recht<br>klasse 3: 2 schroeven 4x50 mm schuin, 3 schroeven 4x50 mm recht<br>bijkomende sluitkom:<br>4 punts: toepassing<br>klasse 2: 2 schroeven 4x40 mm schuin, 2 schroeven 4x30 mm recht<br>klasse 3: 2 schroeven 4x50 mm schuin, 2 schroeven 4x50 mm recht |
| Geschikt voor toepassing: | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout<br>in combi met FUHR meerpuntsslotsen t.b.v. hoofdschoot en bijkomende haakschoten  |

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: M2-SKG-DE-NL\_08\_19-4

## 4. PRESTATIES

Een sluit set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluit set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluit set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).